

IP Mini Tube 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB34511B

Seite 1 von 3



- Résolution de 4 MPx (2 688 x 1 520 @ 25 fps) pour des images de surveillance nettes
- Objectif fixe de 4 mm pour les longues distances (angle de vue de 83°)
- Performance en ultra basse lumière pour des résultats d'image exceptionnels dans des conditions de faible luminosité
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Dét. de movem. avec différ. entièrement autom. entre pers./véh. et infl. perturbatrices (branches, lumière, etc.) Fonction
- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Boîtier robuste et résistant aux intempéries (IP67)
- LED IR pour des images très claires dans l'obscurité (jusqu'à 30 m de portée)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

PETITE CAMERA GRAND MOMENT : POUR UNE SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE Le Mini Tube IP est une caméra de surveillance discrète. Surveillance discrète 24/7 Le Mini Tube IP délivre des images vidéo en résolution 4 MPx. Avec son boîtier IP67 et ses LED IR intégrées, il convient à une utilisation intérieure et extérieure de jour comme de nuit. 2 variantes d'objectifs pour une flexibilité maximale La caméra est disponible avec 2 longueurs focales - pour une planification et une installation optimales : 2,8 mm (angle de vision de 103°, IPCB34511A) pour les scènes grand angle et 4 mm (83°, IPCB34511B) pour les distances plus longues. Reconnaissance autom. des objets La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise ainsi les alarmes inutiles. Enregistrement et compatibilité L'enregistrement se fait sur des enregistreurs ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et WLX Pro Plus. Mise en service facile Un boîtier d'installation (TVAC32300) est utilisé pour le montage avec un câblage protégé. Le logiciel gratuit ABUS IP Installer simplifie l'installation dans le réseau. Application ABUS Link Station : Accès en direct, messages push Accès facile à l'application mobile pour la visualisation en direct, la lecture et la notification instantanée des événements. Compatible avec IPv6. Remarques : Aucune unité d'alimentation n'est incluse, l'alimentation étant assurée par PoE. La portée IR effective varie selon le lieu d'installation.

IP Mini Tube 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB34511B

Seite 2 von 3

Technische Daten:

Montage	Plafond, mur
Amélior. image	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Technologie	IP
Forme	Mini Tube
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Angle de visée vertical	45 °
Autres caractéristiques	Object Classification Person/Vehicle
Dimensions	(L X I X H) 170x70x69 mm
Alerte	E-mail, NAS, FTP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de Leds IR	3
Nombre de flux	3
Résolution	4MPx
Modes de résolution	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Détection de mouvement	8 zones
Capteur d'images	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Éléments d'image (effectifs)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Fréquence d'images	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Largeur	70 mm
Distance focale	4 mm
Poids brut	0,7 kg
Zoom numérique	Oui
Régime de volume (WRD)	120 dB
Obturateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Compensation contre-jour	WDR, BLC, HLC

Boîtier	Métal
Hauteur	69 mm
Angle de visée horizontal	83 °
Leds IR	Oui
Portée IR (jusqu'à)	30 m
Type de caméra	Mini Tube
Compatible avec	NVR, ABUS Link Station App, ABUS Viewer
Longueur	170 mm
Puissance absorbée	7 W
Résolution max.@fréquence d'images	2688 x 1520 @ 25 fps
Température de fonctionnement max.	60 °C
Humidité de l'air max.	95 %
Microphone	Non
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Éclairage minimum (couleur)	0,003 lx
Éclairage minimum (IR)	0 lx
Poids net	0,5 kg
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 8 MBit/s
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Objectif	Fix
Monture d'objectif	M12
Norme PoE	IEEE 802.3af
Zones privées	4
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Indice de protection IP	67
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V

IP Mini Tube 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB34511B

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Consommation de courant	600 mA
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B

Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Équilibrage des blancs	AWB, manuel