



27B3CA2

Renforcez votre vision, connectez-vous intelligemment

Voici le dernier-né de la gamme B3 : un écran exceptionnel de 27 pouces doté d'un panneau IPS pour des visuels à couper le souffle, avec une résolution de 1920 x 1080 et une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. Intéressé par un moniteur compact mais plus grand que le 23,8 pouces ? Ne cherchez plus : le 27B3CA2 constitue le choix idéal. Cerise sur le gâteau, vous boostez votre productivité grâce à la technologie USB-C intégrée qui prend en charge à la fois le signal vidéo, l'alimentation et le transfert de données. Pour travailler ou étudier, le grand écran du 27B3CA2 offre une expérience visuelle plus confortable et plus agréable.

GÉNÉRAL

Nom du modèle	27B3CA2
Marque	AOC
Canal	B2C
Type de produit	Moniteur
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Classification	Hero

AUTRES INFORMATIONS

EAN	4038986181471
MTBF	30.000 hours

INFORMATIONS D'AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68.58
Plat / incurvé	Plat
Surface d'affichage de l'écran (HxL) en mm	527,04 x 296,46
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1300:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Panel Haze Value	25%
Support 1:1 function	Non
Panel PPI	82 PPI (27"/1920x1080)
Zones tamisées locales	Global Dimming

FONCTIONNALITÉS VIDÉO

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	48-100Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	30k-115kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	101.8
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	101.4
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	80.7
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	75.4
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	86.9
Espace chromatique (NTSC) CIE 1931 %	72.1
Espace chromatique (NTSC) CIE 1976 %	88.4
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	101.8
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	101.4
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	53.8
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	58.8
eyeSafe (TUV) hardware	Non
KVM	No

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER

Light FX (RGB)	Non
Haut-parleurs	Oui
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	Non
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100
Quick release function	Oui
Sound enhancement	No
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
VESA Mount Support	Yes

INFORMATIONS DE CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
Display Port	DisplayPort 1.2 x 1
Connectivité USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 1
Sortie audio	1x Audio out combine with microphone
Microphone in	Oui
mini USB (for external keypad)	No
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	Non
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
PD for USB C/TBT	USB C1 : PD=65W, PD3.0, 5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
USB Hub up stream	No
Microphone out	Non
DVI	0x
RJ45	No

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	135
Consommation d'énergie sur (type) en watts	35
Consommation d'énergie en veille en watts	0.5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0.3

DIMENSIONS DU PRODUIT

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	616.6 x 45.4x 356.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x 142 x 453
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	690 x 142 x 453
Poids brut emballage inclus (en kg)	4.43
Poids net emballage exclus (en kg)	6.93
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6.93
Produit sans support (kg)	4.05

FONCTIONNALITÉS DE JEU

Faible latence en entrée	Non
--------------------------	-----