



CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

Écran VA incurvé WQHD de 34 pouces pour un affichage immersif et une productivité améliorée

Généralités

Nom du modèle	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Gamme de produits	Gamme Pro
Série	P3
Canal	B2B
Classification	Principal
Section	Professionnel
Date de lancement	2023-02-21T11:20:59+00:00
Continent	Europe
EtatProduit	Lancement

Écran

Résolution	3440x1440
Fréquence de rafraîchissement	100Hz
Taille de l'écran (pouce)	34 inch
Taille de l'écran (cm)	86.36 cm
Plat / Incurvé	Non
Courbure d'écran	1500R mm
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	VA
Rapport d'image	21:9
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Couleur Dalle en bits	8
Couverture sRGB (%) (CIE 1931)	121.5
Couverture Adobe RGB (%) (CIE 1931)	90.1
Couverture NTSC (%) (CIE 1931)	85 %
Color gamut (DCI-P3) CIE1976	67.5 %
Espacement des pixels	0.23175
Pixels par pouce	110
Fréquence de balayage	48~100Hz (V)
Temps de réponse (GtG)	4 ms
Temps de réponse (GtG mini)	12
Contraste (statique)	3000:1
Contraste (dynamique)	50M:1
Luminosité (typique)	300 cd/m ²
Angle de visualisation (CR10)	178/178 °
Verre dur	Antireflets + 3H
Langues OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur

Couleur	Noir
Type de cadre	3-sided frameless
Base amovible	✓
Cable Management System	✓

Ergonomie

Vesa	100x100
Inclinaison	-5~20° °
Rotation	175°±5 °
Pivotement	✓
Niveau de réglage en hauteur	150 mm

Connectivité

Connexions	HDMI 2.0 x 1, USB-C (Mode Alt DP), DisplayPort 1.4x1
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
USB input	USB 3.2 (Gen1) x 4, USB 3.2 (Gen1) x4 & USB-B 3.2 x1
Ports de sortie USB	4
RJ-45	✓
KVM	✓

Multimédia

Hauts-parleurs	5 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

Features

Technologie Sync	AdaptiveSync
Flicker-Free	✓
RJ45	✓
PxP (PIP, PBP)	✓
Verrou Kensington	✓
Low Input Lag	✓

Sustainability

Boîtier sans PVC/BFR	✓
Sans mercure	✓
Matériau d'emballage recyclable	100%
Plastique recyclé post-consommation	85%

Alimentation / Environnement

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation Electrique allumé	35
ConsommationElectrique en veille (Energystar)	0.5 watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar)	0.3 watt

Homologations / Réglementations

Coût total de possession (CTP)	9
TUV-GS	✓
CE	✓
EAC	✓
Production certifiée ISO	✓
Conforme Directive RoHS	✓
Conforme Réglementation Reach	✓

Garantie

Période de garantie	3 ans
MTBF	30 000 heures

Dimensions / Poids

Hauteur du produit (mm)	367.45
Largeur du produit (mm)	808.34
Profondeur du produit (mm)	104.7
Dimensions du produit avec le socle (LxHxP) mm	808.34 (W) x (482.44~611.03 (H) x 275.13 (D)
Dimensions du produit sans le socle (LxHxP) mm	808.34 (W) x 367.45(H) x 104.7 mm (D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm mm
Dimensions du produit (avec support) (LxHxP) mm	808.34 (W) x (482.44~611.03 (H) x 275.13 (D) mm
Poids brut (avec emballage) (kg)	12.95 Kg
Poids net (sans emballage) (kg)	10 Kg

Accessoires

Câble HDMI	1,8 m
Câble Displayport	1,8 m
Câble USB	USB type C vers C/A m
Câble d'alimentation Shuko C13	1,8 m