



## Q27P3CV

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Écran plat IPS QHD 27 pouces à 3 faces pour des journées de travail fluides et productives

### Généralités

Nom du modèle	Q27P3CV
EAN	4038986180740
Gamme de produits	Gamme Pro
Série	P3
Canal	B2B
Classification	Principal
Section	Professionnel
Date de lancement	2023-02-14T16:16:59+00:00
Continent	Europe
EtatProduit	Lancement

### Écran

Résolution	2560x1440
Fréquence de rafraîchissement	75Hz
Taille de l'écran (pouce)	27 inch
Taille de l'écran (cm)	68.6 cm
Plat / Incurvé	Non
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	IPS
Rapport d'image	16:9
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Couleur Dalle en bits	6
Couverture sRGB (%) (CIE 1931)	114.2
Couverture Adobe RGB (%) (CIE 1931)	84.6
Couverture NTSC (%) (CIE 1931)	80 %
Color gamut (DCI-P3) CIE1976	93.2 %
Espacement des pixels	0.2331
Pixels par pouce	109
Fréquence de balayage	48-75Hz Hz (V)
Temps de réponse (GtG)	4 ms
Temps de réponse (GtG mini)	14
Contraste (statique)	1000:1
Contraste (dynamique)	50M:1
Luminosité (typique)	350 cd/m <sup>2</sup>
Angle de visualisation (CR10)	178/178 °
Verre dur	Antireflets + 3H
Langues OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Extérieur

Couleur	Noir
Type de cadre	3-sided frameless

## Ergonomie

Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35 ° °
Rotation	175°±5 °
Pivotement	✓
Niveau de réglage en hauteur	150 mm

## Connectivité

Connexions	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (Mode Alt DP)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
Prises USB	USB 3.2 (Gen1) x 4
USB input	USB 3.1(Gen2) x 4
Ports de sortie USB	4
RJ-45	✓
Displayport output	✓
HBR3	✓

## Multimédia

Hauts-parleurs	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

## Features

Technologie Sync	AdaptiveSync
Flicker-Free	✓
RJ45	✓
Technologie Blue Light	Low blue light
Verrou Kensington	✓

## Sustainability

Boîtier sans PVC/BFR	✓
Sans mercure	✓
Matériau d'emballage recyclable	100%
Plastique recyclé post-consommation	85%

## Alimentation / Environnement

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation Electrique allumé	48-75Hz Hz (V)
ConsommationElectrique en veille (Energystar)	0.5 watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar)	0.3 watt

## Homologations / Réglementations

Coût total de possession (CTP)	9
TUV-GS	✓
CE	✓
EAC	✓
Production certifiée ISO	✓
Conforme Directive RoHS	✓
Conforme Réglementation Reach	✓

## Garantie

Période de garantie	3 ans
MTBF	30 000 heures

## Dimensions / Poids

Hauteur du produit (mm)	369.6
Largeur du produit (mm)	613.8
Profondeur du produit (mm)	52.8
Dimensions du produit avec le socle (LxHxP) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19 (D)
Dimensions du produit sans le socle (LxHxP) mm	613.8(W) x 369.6 (H) x 52.8(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	820(W) * 481(H) * 162(D) mm
Dimensions du produit (avec support) (LxHxP) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19 (D) mm
Poids brut (avec emballage) (kg)	9.98 Kg
Poids net (sans emballage) (kg)	6.81 Kg

## Accessoires

USB-C vers USB A/A câble en Y, 1 mètre	✓
Câble HDMI	1,8 m
Câble Displayport	1,8 m
Câble USB	USB type C vers C/A m
Câble d'alimentation Shuko C13	1,8 m