

Fiche produit

Spécifications

APC SERVICE BYPASS PDU, 230V 16AMP Hardwire



SBP3000RMHW

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale 230 V

Tension de sortie principale 230 V

Type de connecteurs de sortie Câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1

Nombre d'unité de rack 2U

Équipement inclus Manuel utilisateur
Supports de montage en rack

Physique

Couleur Noir

Hauteur 8,9 cm

Largeur 43,2 cm

Profondeur 7,6 cm

Poids du produit 2,27 kg

Emplacement de montage Façade

Montage préconisé No preference

Mode d'installation Rack montée

Entrée

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Tension admissible 220...240 V

Courant de ligne max 16 A

Limites du courant d'entrée 16 A

Load Capacity 3000 VA

Load Power Factor Range 0...1

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase 16 A

Nombre de prises d'alimentation	1 CEI Jumpers
Type de protection	Disjoncteur
Longueur du cordon	1,00 m
Rendement	99 %

Conformité

Certifications du produit	VDE
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,1 cm
Largeur de l'emballage 1	46,3 cm
Longueur de l'emballage 1	29,5 cm
Poids de l'emballage 1	3,45 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	64
Hauteur de l'emballage 2	135 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	225,28 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie 2 ans, réparation ou remplacement

Remplacement(s) recommandé(s)