

Partager:



## Onduleur Smart-UPS APC SRT 5 000 VA, RM, 230 V

Life Is On  
by Schneider Electric



Description: Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

Inclut : Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Temperature Probe , Warranty card , Web/SNMP Management Card

Présentation du produit

Caractéristiques techniques

Documentation

Téléchargement de logiciels

Options

### Sortie

[Print Technical Specification](#)

Capacité de puissance de sortie	4.5 KWatts / 5.0 kVA
Puissance configurable max. (Watts)	4.5 KWatts / 5.0 kVA
Tension nominale de sortie	230V
Distorsion de la tension de sortie	Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)	50/60Hz +/- 3 Hz
Autres tensions de sortie	220, 240
Facteur de crête de charge	03:01
Technologie	On-line Double conversion
Type de forme d'onde	Sinusoïde
Connexions de sortie	(6) IEC 320 C13 (Batteries de secours) (4) IEC 320 C19 (Batteries de secours) (2) IEC Jumpers (Batteries de secours)
Bypass	By-pass interne (automatique et manuel)

### Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	40 - 70 Hz (autodétection)
Type de connexion en entrée	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	160 - 275V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur	100 - 275 (half load)V
Autres tensions en entrée	220, 240

### Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche	
Temps de recharge typique	1.5heure(s)	
Batterie de remplacement	APCRBC140	
Autonomie de la batterie attendue (années)	3 - 5	
Quantité RBC™	1	
Extendable Run Time	1	
Capacité Batterie Volt Ampère Heure	845	
Options d'exploitation étendues pour	Onduleur-Smart-UPS-APC-SRT-5-000-VA-RM-230-V	
Autonomie	Vue graphique Temps de fonctionnement	Vue diagramme Temps de fonctionnement

Efficacité

Vue graphique Efficacité

## Communication et gestion

Port (s) Interface

RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB



Interrupteur d'arrêt d'urgence

Oui

Available SmartSlot™ Interface  
Quantity

1

## Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité

480Joules

## Physique

Hauteur max.

130mm , 13.0cm

Largeur max.

432mm , 43.2cm

Profondeur max.

719mm , 71.94cm

Hauteur du rack

3U

Poids net

54.43kg

Poids avec emballage

66.86kg

Hauteur de transport

330mm , 33.0cm

Largeur de transport

610mm , 61.0cm

Profondeur de transport

960mm , 96.0cm

Couleur

Black

Nbre d'unités par palette

6.0

## Environnemental

Température de fonctionnement

0 - 40 °C

Humidité relative en fonctionnement

0 - 95% non-condensing %

Altitude en fonctionnement

0-3000mètres

Température de stockage

-15 - 45 °C

Humidité relative de stockage

0 - 95% non-condensing %

Altitude de stockage

0-15000mètres

Bruit audible à 1 mètre de la surface  
de l'appareil

55.0dBA

Dissipation thermique en ligne

931.0BTU/h

Classe de protection

IP 20

## Conformité

Approbation

CE, Marquage CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), IRAM, RCM, VDE

Garantie standard

3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie

## Offre durable Etat

RoHS

Conforme

REACH

REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Inscrivez-vous pour être informé des bonnes pratiques, nouvelles solutions and offres spéciales.



Email

OK

QUI SOMMES-NOUS ?

CONTACTEZ-NOUS

TROUVER UN REVENDEUR

Code postal/ZIP

TROUVER



CONDITIONS GÉNÉRALES >

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ >

© 2016, APC by Schneider Electric