

Delock Convertisseur 2.5" SATA 22 broches / USB 2.0 Type Mini-B > 1 x emplacement mSATA / Mini PCIe

Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD mSATA au demi-format ou format normal et peut être utilisé en tant que remplacement pour un disque dur 2.5". Par conséquent, le convertisseur sera raccordé via l'interface SATA 22 broches à votre système, en option l'alimentation électrique peut être prise en charge par le port USB.

De plus, au lieu du SSD mSATA, un module Mini PCIe basé sur USB peut être connecté et sera intégré au système via le port USB Mini-B.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
 - 1 x USB 2.0 Type Mini-B femelle
 - 1 x fente mSATA / Mini PCIe (taille moitié / taille complète)
- Interface Mini PCIe : USB
- Facteur de forme : 2.5"
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Pour module 3,3 V mSATA
- Alimentation électrique via fiche SATA 15 broches ou Mini USB femelle
- Amorçable
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 70 x 7 mm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Une interface SATA à 22 broches
- Une interface USB libre (pour Mini PCIe ou alimentation électrique)

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Mode d'emploi

N° produit 62853

EAN: 4043619628537

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



General	
Facteur de forme :	standard 2.5"
Fonction :	standard Amorçable
Supported operating system:	standard Linux Kernel 3.19 Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Interface	
connecteur 1:	standard 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
connecteur 2:	standard 1 x USB 2.0 Type Mini-B female
connecteur 3:	standard 1 x fente mSATA / Mini PCIe (taille moitié / taille complète)
Technical characteristics	
Débit de données:	standard 6 Gb/s
Physical characteristics	
Length:	standard 100 mm
Width:	standard 70 mm
Height:	standard 7 mm