

# Delock Câble USB Type-C™ mâle > VGA mâle (Mode DP Alt) Full HD 1080p 2 m noir

## Description

Ce câble Delock permet la connexion d'un moniteur VGA à un PC ou un ordinateur portable avec un port USB-C™ ou Thunderbolt™ 3, tel qu'un MacBook ou un Chromebook. L'interface doit prendre en charge Displayport Alternate Mode.



ca. 2 m

## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
1 x USB Type-C™ mâle >  
1 x VGA 15 broches mâle
- Chipset : ITE IT6516BFN + Cypress
- Sens du signal : Entrée USB Type-C™ > Sortie VGA
- Résolution jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux vidéos numériques
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Connecteur plaqué or
- Couleur : noir
- Longueur sans connecteurs : env. 2 m

## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.38 / Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.12
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode Displayport Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

## Contenu de l'emballage


- Câble USB-C™ vers VGA

N° produit 85262

EAN: 4043619852628

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



## Image



General	
Fonction :	<b>standard</b> Plug & Play
Supported operating system:	<b>standard</b> Mac OS 10.12 Linux ex Kernel 2.6.38 Linux ex Kernel 4.x.x Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Interface	
Sortie :	<b>standard</b> 1 x VGA 15 broches mâle
Entrée :	<b>standard</b> 1 x USB Type-C™ mâle
Technical characteristics	
Chipset:	<b>standard</b> Cypress ITE IT6516BFN
Maximum screen resolution:	<b>standard</b> 1920 x 1080 @ 60 Hz
Signal transmission:	<b>standard</b> vidéo
Physical characteristics	
Longueur du cordon:	<b>standard</b> 2 m
Finition des broches:	<b>standard</b> plaquées or
Couleur:	<b>standard</b> noir