

# Delock Hub à 3 ports USB 3.2 Gen + lecteur de carte SD et Micro SD avec connecteur USB Type-C™ ou USB Type-A

## Description

Ce hub USB robuste de Delock avec boîtier métallique peut être connecté à un ordinateur, un laptop ou un mobile via l'interface USB Type-A ou USB-C™. Jusqu'à 3 appareils USB peuvent être connectés au hub.

### Lecteur de carte intégré

En plus, le hub avec un lecteur de carte intégré étend un PC ou un laptop d'une prise SD et d'une prise Micro SD.

### Connectivité externe

Avec l'adaptateur conçu spécialement, le hub Delock peut rapidement et facilement être connecté à de nouveaux appareils munis d'un USB Type-C™ femelle et à de plus vieux appareils qui n'ont qu'un connecteur USB Type-A. L'adaptateur est situé directement sur le câble et ne peut donc pas être perdu.

### Petit accessoire robuste

Grâce à ses petites dimensions et à sa robustesse, ce hub de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans un sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand il est nécessaire.



## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
  - 1 x fente SD
  - 1 x fente Micro SD
- Adaptateur :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femelle >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A mâle
- Chipset : Genesys Logic GL3510, GL3224
- Débit de données jusqu'à :
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Deux cartes mémoires peuvent être utilisées en même temps
- Les données peuvent être échangées directement entre deux cartes mémoire connectées
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
  1. Slot Secure Digital
    - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital
    - Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- 1 x Indicateur LED
- Logement métallique robuste
- Dimensions (LxlxH) : env. 84 x 23 x 18 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 20 cm
- Couleur : noir
- Plug & Play

## Configuration système requise

- Chrome OS
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure

## N° produit 63859

EAN: 4043619638598

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.8 ou version ultérieure
- Mac OS 11.1 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre ou
- Port USB Type-A libre

#### Contenu de l'emballage

- Hub USB + lecteur de carte
- Mode d'emploi

#### Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above
Interface	
Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
connecteur 3:	1 x fente SD
connecteur 4:	1 x Micro SD slot
Technical characteristics	
Chipset:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510
Débit de données:	5 Gbps
Physical characteristics	
Longueur du cordon:	20 cm
Longueur:	84 mm
Width:	23 mm
Height:	18 mm
Couleur:	noir