

## N° produit 84847

# Delock Câble Thunderbolt™ 3 (20 Go/s) USB-C™ mâle > mâle passif 2,0 m 3 A noir

### Description

Ce câble Thunderbolt™ 3 de Delock est applicable universellement et combine tous les avantages de l'interface Thunderbolt™ 3. Il permet la connexion de différents appareils tels que des boîtiers externes, des moniteurs, des lecteurs de carte et des stations d'accueil via un port Thunderbolt™ 3 d'un PC ou d'un ordinateur portable. Ce câble procure des débits de transfert de données jusqu'à 20 Go/s et prend en charge le transfert de données USB, Displayport, PCI Express et Ethernet. La connexion d'un moniteur 5K ou 4K Displayport est possible, tout comme la connexion d'appareils USB 3.1 Gen 1. De plus, le câble permet l'alimentation électrique d'appareil connectés jusqu'à 60 W.



### Spécifications techniques

- Connecteur :  
1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ mâle 24 broches >  
1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ mâle 24 broches
- Chipset : Cypress E-Marker
- Section de câble :  
Ligne de données 32 + 34 AWG  
Ligne d'alimentation 24 + 34 AWG
- Diamètre du câble : env. 4,6 mm
- Conducteurs : 8 x câbles coaxiaux pour USB SuperSpeed, 1 x paire torsadée pour USB 2.0
- Connecteur plaqué or
- Câble à triple blindage
- Débit de données :  
Thunderbolt™ 3 jusqu'à 20 Go/s  
Displayport 1.2a jusqu'à 21,6 Go/s  
SuperSpeed USB jusqu'à 5 Go/s  
Thunderbolt™ Networking jusqu'à 10 Gb/s (Peer-To-Peer)
- Résolution d'affichage jusqu'à :  
1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz ou  
1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz  
(selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge les données et la vidéo avec un câble unique
- Prend en charge le protocole PCI Express 3.0 (4 voies)
- Prend en charge le protocole Displayport 1.2a (8 voies, HBR2 et MST)
- Connexion en série jusqu'à 6 appareils Thunderbolt™ (en cascade)
- Double canal, transfert de données bidirectionnel
- Alimentation électrique via USB Power Delivery jusqu'à 60 W (20 V / 3 A)
- Alimentation électrique pour appareils Thunderbolt™ 3 avec alimentation par bus (max. 15 W)
- Couleur : noir
- Longueur sans connecteur : env. 2,0 m

### Configuration système requise

- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

### Contenu de l'emballage


- Câble Thunderbolt™

### Additional Information

EAN: 4043619848478

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



General	
Spécifications techniques:	Thunderbolt™ 3
Interface	
connecteur 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ mâle 24 broches
connecteur 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ mâle 24 broches
Technical characteristics	
Chipset:	Cypress E-Marker
Débit de données:	Thunderbolt™ 3 jusqu'à 20 Go/s Displayport 1.2a jusqu'à 21,6 Go/s USB 3.1 Gen 1 jusqu'à 5 Go/s Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gb/s
Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz 4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	5 A
Physical characteristics	
Diamètre du câble:	4,6 mm
Finition des broches:	plaquées or
Conducteurs:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	Ligne de données 32 AWG Ligne de données 34 AWG Ligne d'alimentation 24 AWG Ligne d'alimentation 34 AWG
Shielding:	triple
Length:	2 m
Couleur:	noir