

# Delock Adaptateur USB 3.1 Gen 1 USB Type-C™ mâle > 2 x USB 3.0 Type-A femelle + 1 x HDMI femelle (Mode DP Alt) 4K 30 Hz

## Description

Cet adaptateur Delock convient à la connexion sur un ordinateur avec une interface USB-C™ et la prise en charge du mode Displayport Alternate. Il étend le système avec deux interfaces USB 3.0 Type-A ainsi qu'une interface HDMI. L'adaptateur dispose d'un port USB Type-C™ Power Delivery. Cela permet de charger l'ordinateur portable pendant que l'adaptateur est utilisé, ainsi que de fournir une alimentation supplémentaire aux deux connecteurs USB Type-A.



## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
  - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
  - 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle (optionnel pour alimentation électrique)
- Chipset : Parade PS176 + VIA VL812
- Spécification Displayport 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) et SuperSpeed USB
- Spécification HDMI:
  - Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
  - Transfert de signaux audio et vidéo
  - Prend en charge les affichages 3D
  - Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Couleur : noir

## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.4.x, Mac OS 10.11
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode Displayport Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

## Contenu de l'emballage


- Adaptateur USB-C™ à 2 x USB-A + HDMI

## N° produit 62854

EAN: 4043619628544

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



General	
Fonction :	<b>standard</b> Plug & Play
Spécifications techniques:	<b>standard</b> SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Displayport 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	<b>standard</b> Linux ex Kernel 4.x.x Mac 10.11 Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Interface	
Sortie :	<b>standard</b> 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle 1 x HDMI-A femelle 19 broches
Entrée :	<b>standard</b> 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle
Technical characteristics	
Chipset:	<b>standard</b> VIA VL812 Parade PS176
Maximum screen resolution:	<b>standard</b> 3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	<b>standard</b> vidéo audio
Tension:	<b>standard</b> Auto alimenté par le bus USB 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle (optionnel pour alimentation électrique)
Physical characteristics	
Noyau en ferrite:	<b>standard</b> 1 x
Longueur du cordon:	<b>standard</b> 15 cm
Finition du connecteur:	<b>standard</b> plaquées or
Couleur:	<b>standard</b> noir

