

FiiO KA3



Petit DAC USB et amplificateur de casque

Le KA3 super-portable de FiiO vous permet de profiter d'un son énergique haute résolution depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur portable. Le KA3 se branche simplement entre vos écouteurs et votre appareil de lecture, n'ajoute pratiquement aucun poids grâce à sa conception compacte et légère, et améliore instantanément la qualité du son et les niveaux de volume. Pour une grande flexibilité dans le choix des écouteurs, le KA3 est équipé d'une prise standard de 3,5 mm et d'une prise symétrique de 4,4 mm. Le boîtier en aluminium léger et robuste du KA3 intègre une puce DAC ES9038Q2M haute performance, capable de reproduire des PCM jusqu'à 32 bits/768 kHz et des DSD512. L'affichage lumineux rond RVB n'est pas seulement une jolie addition, car il indique le taux d'échantillonnage du morceau en cours de lecture, ce qui vous permet de voir facilement à quel taux d'échantillonnage un morceau est en cours de lecture. Le design très compact du KA3 tient confortablement dans la paume de votre main. Que vous fassiez du sport, que vous soyez dans le train ou à la maison, l'amplificateur de son FiiO KA3 peut être emporté partout.

Spécifications

- DAC USB super portable et amplificateur de casque
- Améliore la qualité sonore et le volume de votre smartphone, tablette, ordinateur portable, PC, etc.
- Entrées : USB-C, USB-A
- Sorties : 3,5 mm asymétrique, 4,4 symétrique
- Taille très compacte et boîtier élégant en aluminium
- Son certifié Hi-Res
- L'indicateur RVB indique le taux d'échantillonnage en cours de lecture
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Android, iOS, Windows et Mac
- Compatible avec les smartphones et les tablettes (USB-C)
- Compatible avec les ordinateurs portables et PC (USB-A / USB-C)
- Le KA3 est compatible avec les appareils iOS grâce à un adaptateur USB-C vers Lightning en option.
- Puce DAC ESS ES9038Q2M
- L'application FiiO Control App pour Android vous permet de contrôler des paramètres supplémentaires tels que 7 filtres différents, le gain faible et élevé, la balance des canaux, l'activation et la désactivation de la lumière RVB.
- Décodage : PCM jusqu'à 768 kHz/32 bits
- DSD64/128/256/512
- Poids : 17,5 grammes
- Dimensions : 56,3 x 20,2 x 12 mm

Contenu de la livraison

- FiiO KA3
- Câble USB-C vers USB-C (longueur 11cm)
- Adaptateur USB-C vers USB-A
- Manuel d'instruction