



NOCTUA NF-A14 industrialPPC-3000 PWM

140x140x25mm Lüfter

industrialPPC

Der für Industrieanwendungen konzipierte, auf harte Beanspruchung und Betrieb unter schwierigen Bedingungen ausgelegte NF-A14 industrialPPC (PPC steht kurz für engl. Protected Performance Cooling) ist eine robustere, schneller drehende Versionen des vielfach ausgezeichneten Retail-Modells. Dank der hervorragenden aerodynamischen Effizienz des NF-A14 Designs sowie eines neuartigen dreiphasigen Motors bietet die industrialPPC Versionen mit ihrer höheren Drehzahl echte Hochleistungskühlung, verfügt dabei jedoch gegenüber vergleichbar schnell drehenden Lüftern über eine moderate Geräuschentwicklung und Leistungsaufnahme. Mit seiner fiberglasverstärkten Polyamid-Konstruktion sowie erweitertem Wasser- und Staubschutz eignet sich der NF-A14 industrialPPC auch für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Zugleich garantiert das hochwertige SSO2 Lager eine MTBF von über 150.000 Stunden. Ergänzt durch die von Noctua gewohnte Zuverlässigkeit und sechs Jahre Herstellergarantie ist der NF-A14 industrialPPC eine perfekte Wahl für besonders herausfordernde Anwendungen, die überlegene Kühlleistung und höchste Betriebssicherheit verlangen.

Abmessungen	140 x 140 x 25 mm
Lagertyp	SSO2
Blattgeometrie	A-Series mit Flow Acceleration Channels
Rahmentechnologie	AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
IP Rating / Anschluss	52 / 4-pin PWM
Leistungsaufnahme / Betriebsspannung	6,6 W / 12V
MTBF	> 150.000 h

Max. Umdrehungsgeschwindigkeit (+/-10%)	3000 RPM
Max. Volumenstrom	269,3 m ³ /h
Max. Geräuschentwicklung	41,3 dB(A)
Max. Statischer Druck	10,52 mmH ₂ O

Produktbezeichnung	Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM
EAN-Nr.	4716123315452
UPC-Nr.	842431014412
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	200 x 190 x 34 mm
Gewicht inkl. Verpackung	305 gr
Garantie	6 Jahre
UVP	26,90 EUR
Verpackungseinheit	20 Stk.
Verpackungsabmessungen / Einheit (HxBxT)	460 x 420 x 230 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Einheit	7,5 kg
Lieferumfang	Lüfter, 4 Lüfterschrauben

