



NOCTUA NF-F12 industrialPPC-2000 PWM

120x120x25mm Ventilateur

industrialPPC

Spécialement conçu pour les environnements industriels exigeants imposant un haut niveau de performance de refroidissement et de sécurité et devant répondre à des contraintes de protection spécifiques, le NF-F12 industrialPPC (Protected Performance Cooling) offre plus de puissance et de robustesse que le modèle Retail original qui a participé à la renommée de la marque. Grâce aux performances aérodynamiques exceptionnelles de son design et à l'utilisation d'un tout nouveau moteur avec alimentation triphasée, le NF-F12 industrialPPC délivre un flux d'air ainsi qu'un niveau de pression supérieurs tout en maintenant un niveau sonore ainsi qu'une consommation modérés comparés aux modèles haut rendement équivalents du marché. Son châssis en polyamide renforcé fibre de verre ainsi que le niveau certifié de protection contre l'eau et la poussière dont il bénéficie, permettent au NF-F12 industrialPPC de s'intégrer parfaitement aux environnements exigeants. Le roulement bénéficiant de la technologie SS02 Bearing bénéficie d'un MTBF de plus de 150.000 heures. Fort d'une fiabilité reconnue et assorti d'une garantie constructeur de 6 ans, le NF-F12 industrialPPC constitue le choix idéal pour les applications les plus extrêmes imposant un flux d'air accru ainsi qu'une fiabilité sans concession.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Dimensions | 120 x 120 x 25 mm |
| Type roulements | SS02 |
| Géométrie des pales | Heptaperf™ |
| Technologie du carde | Focused Flow™ |
| IP Rating / Branchement | 52 / 4-pin PWM |
| Max. Puissance / Tension | 1.2 W / 12V |
| MTBF | > 150.000 h |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Max. Vitesse de rotation (+/-10%) | 2000 RPM |
| Max. Débit d'air | 121.8 m³/h |
| Max. Niveau sonore | 29.7 dB(A) |
| Max. Pression static | 3.94 mmH2O |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Modèle | Noctua NF-F12 industrialPCC-2000 PWM |
| EAN-No. | 4716123315391 |
| UPC-No. | 842431014351 |
| Dimensions d'emballage (HxLxP) | 180 x 170 x 34 mm |
| Poids inkl. l'emballage | 270 gr |
| Garantie | 6 ans |
| Prix TTC | 24.90 EUR |
| Pièce / Carton | 20 Pcs. |
| Dimensions d'emballage / Carton (HxLxP) | 430 x 370 x 230 mm |
| Poids inkl. l'emballage / Carton | 6.5 kg |
| Volume de livraison | Ventilateur, 4 Vis de fixation |

